



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



NUMER SPECYFIKACJI :DJC-TS-K021

DATA UTWORZENIA: 13.12.2017

REWIZJA NR:01

OPIS		SPECYFIKACJE	
NAZWA TOWARU		ART22 /IC-D 2017	
POJEMNOŚĆ CHŁODNICZA		NAPĘDZANY SILNIKIEM	
		18930Kcal (22000Watt)* @35°C (+ POJMNOŚĆ FRONTBOXU)	
POJEMNOŚĆ GRZANIA @Q80°C		OGRZEWANIE PRZY POMOCY GORĄCEJ WODY OD SILNIKA	
		18930Kcal (22000Watt) @35°C	
TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO		R134a	
ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO		3300gr	
TEMPERATURY PRACY KLIMATYZATORA	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
WYMIAR W mm		1660X1600X250	
WAGA SKRAPLACZA		96kg	
WAGA PAROWNIKA			
WAGA ZESTAWU MONTAŻOWEGO		40kg	
TYP SPRĘŻARKI		TM31	
TYP OLEJU DO SPRĘŻARKI		Polyol Ester 68	
WYDAJNOŚĆ WENTYLATORÓW SKRAPLACZA		7800m ³ /h	@0 mmH2O
WYDAJNOŚĆ WENTYLATORÓW PAROWNIKA		4200m ³ /h	@0 mmH2O
TYP ZAWORU ROZPRĘŻNEGO		TERMOSTATYCZNY ZEWNĘTRZNIE USTAWIONY	
OPCJA ŚWIEŻEGO POWIETRZA		-	
FRONTBOX		-	
PRESOSTAT WYSOKIEGO CIŚNIENIA		Off 24Bar	
PRESOSTAT NISKIEGO CIŚNIENIA		Off 2Bar	
PRESOSTAT WENTYLATORÓW		On 12Bar	
PRESOSTAT UNIWERSALNY		-	
POBÓR PRĄDU		50A@24V DC	

FRM118-Rev.00-18.05.2015

(*) Kapasite değerleri her türlü çalışma şartını simüle edebildiğimiz CLIMART Test Kabininde elde ettiğimiz değerlerdir. Teknik standartta verilen kapasite değerleri araç izolasyonuna , araç hızına bağlı kompresör devrine , çevre sıcaklığına, ortam nemine, cihazın çalışma süresine ve araç içi ısı kazanclarına göre değişiklik gösteren değerlerdir.
(*) The capacity values are obtained on CLIMART test cabin that all kinds of working conditions could be simulated. The capacity values given on technical specifications are differ from vehicle insulation, compressor turnover depends on vehicle speed, environment temperature and humidity, unit working hour and vehicle indoor heat gain.

ONAY / APPROVED

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
ENGINEERING